TFR TRINCIAERBA REVERSIBILE LEGGERO

web video









∅ 360 mm | Type Y | Type M37



- DI SERIE: NUOVO SISTEMA DI TAGLIO ELICOIDALE
- STANDARD: NEW CUTTING SYSTEM
- STANDARDZUBEHÖR: NEUE SCHNEIDANLAGE
- DE SERIE NUEVO SISTEMA DE CORTE
- EN SÈRIE: NOUVEAU SYSTÈME DE COUPE

MOD.	code	cm.	hp	Kg.
TFR 1300	1002450 / 51	130	30 - 50	310
TFR 1500	1002275 / 76	150	35 - 60	370
TFR 1700	1002277 / 78	170	40 - 60	400
TFR 1900	1002454 / 53	190	40 - 80	430

Secondo Arco attacco tre punti supplemento / Arc with three point attachment supplement

La trinciatrice reversibile **TFR** è studiata per essere applicata sia frontalmente che posteriormente a trattori di medio bassa potenza. Si presta in modo ottimale per la frantumazione di sarmenti, erba, sterpaglie, paglia etc… Struttura robusta in acciaio, rotore bilanciato elettronicamente montato su cuscinetti autocentranti e perfettamente protetti, trasmissione a cinghia comandata da una coppia conica con doppia ruota libera a bagno d'olio con possibilità di lavoro in entrambe i sensi di rotazione della PTO. Possibilità di montare coltelli universali, coltelli di tipo squadro o mazze a seconda delle esigenze di lavoro.

Accessori di serie: mazze o coltelli, contro coltelli,protezioni antinfortunistiche a norma CE, rullo livellatore rapidamente registrabile in altezza, tendicinghia registrabile, spostamento laterale meccanico, scatola di trasmissione con doppia ruota libera.

A richiesta: cardano, kit spostamento laterale idraulico, **secondo arco attacco tre punti.**

The reversible **TFR** shredder has been designed to be mounted on the front or rear of medium low power tractors. Ideal for grass, pruning waste, brushwood, hay, etc… Strong steel structure, electronically balanced rotor mounted on self-centering and fully protected bearings, belt drive controlled by bevel gear pair with oil cooled double free wheel clutch, capable of operating in both PTO rotation directions. According to the work to be carried out it is possible to mount universal blades, L-shaped blades or hammers.

Standard accessories: hammers or blades, counter blades, CE safety protections, levelling roller quickly adjustable in height, adjustable belt tightener, mechanical side-shift, gear box with double free wheel clutch.

On request: cardan shaft, hydraulic side-shift kit, **second arc with three point attachment.**

Der umkehrbare **TFR**-Häcksler wurde für den Betrieb vor oder hinter leichten bis mittleren Traktoren entwickelt. Ideal zum Schreddern und Zerkleinern von Rebholz, Gras, Unterholz usw. Robustes Stahlgehäuse, elektronisch eingemessener Motor auf selbstzentrierenden, vollständig geschützten Lagern, Treibriemenantrieb mit Kegelräderpaar im Ölbad, das in beide Drehrichtungen arbeiten kann. Geeignet für Universalmesser, angewinkelte Messer, Schlegel, die je nach Bedarf montiert werden konnen.

Serienmäßiges Zubehör: Schlegel oder Messer, Gegenmesser, den EG-Richtlinien entsprechende Schutzvorrichtungen, Hoheneinstellung per Handrad, einstellbarer Riemenspanner, mechanische Seitenversetzung, Getriebegehäuse mit doppeltem Freilaufrad.

Auf Anfrage: Kardanwelle, Bausatz hydraulische Seitenversetzung, **zweiter Bogen mit 3-Punkte-Anschluss.**

La trituradora - desbrozadora reversible modelo **TFR** ha sido diseñada para ser aplicada a tractores de baja y mediana potencia, permitiendo picar hierba, sarmientos, rastrojos, etc. Estructura en acero, rotor equilibrado electrónicamente y montado sobre rodamientos auto centrados protegidos perfectamente, transmisión por correas mandadas por un grupo de engranajes cónicos con doble rueda libre en baño de aceite. Posibilidad de montar cuchillas en Y, cuchillas tipo L o martillos según las exigencias del trabajo.

Accesorios de serie: Martillos o cuchillas, tornillo de 14mm. de diámetro, puerta trasera aperturable, rodillo de apoyo trasero regulable en altura de 114mm. de diámetro, patines regulables en altura, desplazamiento lateral del arco de tercer punto mecánico, contra cuchilla, grupo de transmisión con doble rueda libre, tensor de correas regulable y protección según normas CE.

Opcionales: grupo de desplazamiento hidráulico y transmisión cardanica para acoplarla a la TDF del tractor, **segundo enganche de tercer punto.**

Le hache-herbe réversible **TFR** est étudié pour être installé aussi bien à l'avant qu'à l'arrière des tracteurs de moyenne ou faible puissance. Il se prête parfaitement au broyage des sarments, de l'herbe, des broussailles, de la paille, etc. Structure robuste en acier, rotor équilibré électroniquement monté sur roulements autocenteurs et parfaitement protégés, transmission à courroie commandée par un couple conique à double roue libre à bain d'huile avec possibilité de travail dans les deux sens de rotation de la PTO. Possibilité de monter des couteaux universels, des couteaux à angle droit ou des maillets selon les exigences de travail.

Accessoires en série : maillets ou couteaux, contre-couteaux, équipements de protection contre les accidents à norme CE, rouleau niveleur réglable en hauteur, tendeur de courroie réglable, déplacement latéral mécanique, boîtier de transmission avec double roues libres.

Sur demande : cardan, kit déplacement latéral hydraulique, **second arc attelage à trois points.**

TFR

TFR Shredder reversible version
TFR Mulchgeräte für Heck-und Frontanbau
TFR trituradora desbrozadora reversible
TFR hache-herbe réversible lourd

MOD.	Giri/min. P.T.O						
	giri/min.	n.	n.	n.	n.	n. (type)	type
TFR 1300	540/1000	36	18	-	-	3 (BX 45)	40
TFR 1500	540/1000	44	22	-	-	3 (BX 45)	40
TFR 1700	540/1000	48	24	-	-	3 (BX 45)	40
TFR 1900	540/1000	56	28	-	-	3 (BX 45)	50

- SPOSTAMENTO MACCHINA
- *MOVEMENT MACHINE*
- BEWEGUNGSMASCHINE
- *DESPLAZAMIENTO MÁQUINA*
- DEPLACEMENT MACHINE

mod.	cm.		cm.	cm.
TFR 1300	85 60	55 90	30	145x100x80
TFR 1500	85 90	55 100	30	165x100x80
TFR 1700	85 100	55 130	30	185x100x80
TFR 1900	85 120	55 150	30	205x100x80



- IN DOTAZIONE UN ARCO ATTACCO
- STANDARD ONE ARC ATTACHMENT
- SERIENMÄßIGES ZUBEHÖR: BOGEN ANSCHLUSS
- DE SERIE ARCO ENGANCHE
- EN SÈRIE ARC ATTELAGE

RICAMBI - SPARE PARTS - ERSATZTEILE - RECAMBIOS - PIÉCE DE RECHANGE

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION
2.020.054	SCATOLA INGR. TFR	*GEARBOX TFR*	GETRIEBEGEHÄUSE TFR	*CAJA DE ENGRANAJES TFR*	BOÎTE D'ENGRENAGES TFR
5.210.161	ALETTA PROTEZIONE ANTERIORE	*FRONT PROTECTION FINS*	SCHUTZFLÜGEL VORNE	*ALETA PROTECCIÓN DELANTERA*	AILETTE AVANT DE PROTECTION
5.215.083	BUSSOLA SCORRIMENTO CASTELLO	*DECK SLIDING BUSHING*	GLEITLAGER GEHÄUSE-MITTEL TEIL	*CASQUILLO DESPLAZAMIENTO ENGANCHE*	BAGUE DE GLISSEMENT DU CHÂTEAU
5.354.019	CINGHIA BX 45	*CUG BELT BX 45*	RIEMEN BX 45	*CORREA* BX 45	COURROIE BX 45
5.130.003	CARDANO T40	*JOINT T40*	GELENKWELLE T40	*CARDÁN T40*	CARDAN T40
5.130.005	CARDANO T50	*JOINT T50*	GELENKWELLE T50	*CARDÁN T50*	CARDAN T50
5.350.065	COLTELLO "L"	*"L" BLADE*	MESSER "L"	*COUCHILLA - L*	COUTEAUX - L
5.350.040	COLTELLO "Y"	*"Y" BLADE*	MESSER "Y"	*COUCHILLA - Y*	COUTEAUX - Y
5.350.047	MAZZA M. 37	*HAMMER M. 37*	SCHLÄGEL M. 37	*MAZA M. 37*	MARTEAU M. 37
5.315.011	VITE COLTELLI	*KNIFE SCREWS*	SCHRAUBE MESSER	*TORNILLOS CUCHILLAS*	VIS COUTEAUX
2.050.010	GRUPPO SPOST. LATERALE IDRAULICO 300	*HYDRAULIC SIDE SHIFT 300*	HYDRAULISCHE SEITEN VERSCHIEBUNG 300	*GRUPO DESPLAZAMIENTO LATERAL HIDRÁULICO 300*	GROUPE DE DÉPLACEMENT LATÉRAL HYDRAULIQUE 300
5.364.005	CUSCINETTO RULLO TRINCIA	*BEARING*	KIBCHEN	*RODAMIENTO*	ROULEMENT
3.230.254	ARCO ATTACCO TRE PUNTI	*ARC WITH THREE POINT ATTACHMENT*	OGEN MIT 3-PUNKTE-ANSCHLUSS.	*ENGANCHE DE TRES PUNTOS*	ARC ATTELAGE À TROIS POINTS
2.050.284	GRUPPO MOTORE IDRAULICO	*HIDRAULIC MOTOR SET*	HYDRAULISCHE KUPPLUNG	*GRUPO MOTOR HIDRÁULICO*	MOTEUR HYDRAULIQUE